

OBRA eco Zweiturmanlage, mit Dach, mit Netzbrücke

ohne Rutsche

Fabrikat: OBRA-Design, Best.Nr. 40245

Abmessungen: 3,80 m x 3,90 m

Platzbedarf mit Sicherheitsfreiraum: 6,80 m x 7,40 m

Höhe: 3,30 m

Freie Fallhöhe: 1,90 m

Ausstattung:

Die obra eco Zweiturmanlage mit Netzbrücke besteht aus einem Kletterturm mit Dach und einem ohne Dach welche mit einer Netzbrücke verbunden sind. Die Anlage bietet die Möglichkeit zum Anbau einer Rutsche. Weitere Aufstiege, wie eine schräge Bergsteiger-Kletterwand, eine Leiter und eine Feuerwehrtange komplettieren diese Anlage.

Materialbeschreibung:

1 Kletterturm ohne Dach aus 4 Stehern aus Kantholz 9/9 cm, kerngetrennt (kernfrei), 1 Kletterturm mit Dach aus 4 Stehern aus Kantholz 9/9 cm, kerngetrennt (kernfrei) 2 Turmpodeste aus Siebdruckplatte 20 mm, Schnittkanten mit Schutzlack versiegelt, je 4 Unterzügen aus KH 7/7 cm, kerngetrennt (kernfrei) an 4 Stellen mittels Simplex-Verbindungen durch die Steher geschraubt, 1 Giebeldach aus Dreischichtplatten 20 mm, rot lasiert, 2 Pfetten aus KH 4/11 cm, Firstpfette und Abdeckleiste aus KH 5/5 cm, 5 Handläufe aus Stahlrohr, verzinkt und gelb pulverbeschichtet; 1 Aufstiegsleiter schräg aus KH 4/11 cm, kerngetrennt (kernfrei), mit 3 eingebohrten Sprossen aus Esche Ø3,5 cm; 1 Feuerwehr-Kletterstange mit integriertem Handlauf aus Stahlrohr, verzinkt und gelb pulverbeschichtet; 1 Brüstungselement für Rutschen-Anschluss aus 20 mm Dreischichtplatte mit KH 5/5 cm an Steher verschraubt, 1 schiefe Bergsteigerwand mit 2 Unterzügen aus KH 7/7 cm, Siebdruckplatte 20 mm, Schnittkanten mit Schutzlack versiegelt, mit 6 Klettergriffen aus Quarzsand-Kunstharz Gemisch, durchgeschraubt und verklebt; 1 Netzbrücke, aus Herkulestauen (kunststoffummanteltes 6ltziges Stahlseil) 16 mm, Anschluss mit angepressten Gewindestangen, 2 Handläufe aus KH 4/11 cm, kerngetrennt (kernfrei); Schrauben verzinkt.

Aufständerung mit 8 Stk. Winkeleisen, alle aus 5 mm Stahlblech, verschweißt und verzinkt, 4 Stk. Eisenschuhe für Aufstiege, verzinkt.

Montageleistung komplett, einschließlich Erdaushub, 8 Betonfundamente 50x50x50 cm, 5 Betonfundamente 40x40x40 cm und 1 Fundament 60x40x50 cm.

Angebotenes Erzeugnis:

1 Stk.

L

S

EP.....