

Impulsschaukel

Fabrikat: OBRA-Design, Best.Nr. 45260

Abmessungen 9,10 m x 3,00 m

Platzbedarf mit Sicherheitsabstand: 12,85 m x 3,90 m

Höhe: ca. 3,20 m

Freie Fallhöhe: 1,30 m

Ausstattung:

Die zwei Schaukeln sind durch locker gespannte Ketten miteinander verbunden. Die Konstruktion bewirkt, dass sich der Schwung einer Schaukel auf eine zweite ihr gegenüber überträgt und deren Schwung wieder auf die erste zurück wirft. Die Schaukelbewegung wird in Abhängigkeit zu den Bewegungen des Partners verstärkt oder gebremst.

Materialbeschreibung:

4 A-Stützen, aus Rundhölzern Ø 14 cm, Querverbindung mit 4 Rundhölzern Ø 8 cm, 2 Schaukelbalken Ø 16 cm, Verbindungsdurchlaufsisicherungen mit 2 Rundhölzern Ø 8 cm, kernfrei, gefräste, kraftschlüssige Holzverbindungen, Stirnenden der Hölzer gerundet, 2 Sicherheitsschaukeln standard, an 6 mm Ketten, feuerverzinkt, 2 Abhängungen mit Achse, kugelgelagert, mit M16 durchgeschraubt, Kettenabhängungen jeweils verbunden mit einer Kette, 6 mm, feuerverzinkt, 2 Bügel auf Ketten aufgefädelt, als Absprungsicherung, Schrauben verzinkt.

Aufständerung mit 8 Stk. Doppellaschen, aus 5 mm Stahlblech, verzinkt, jede Lasche zur Umschließung des Rundholzes doppelt abgewinkelt.

Montageleistung komplett, einschließlich Erdaushub und 4 Betonfundamente 60x60x60 cm.

Montage einschließlich Betonfundamente, wie oben beschrieben.

Angebotenes Erzeugnis:

1 Stk.

L
S
EP.....